

Eclipse 16

Centrale d'alarme

EN 50131

GRADE 2 Class I

Description

Eclipse 16 est une centrale d'alarme de 16 zones physiques avec 3 partitions indépendantes pour la protection des petites résidences, des locaux commerciaux et administratifs. Tous les 16 zones peuvent être connectées à la carte-mère de la centrale ou avec une carte d'extension de zones. La programmation directe par le clavier ou à distance via le logiciel ProSTE.

L'installateur peut choisir entre 3 types de programmation: par adresses, par opérations et par menus de texte. La centrale est dotée d'un transmetteur téléphonique intégré qui est compatible avec les modules de communication et les dispositifs de commande.

La centrale Eclipse 16 est certifiée par EN50131 GRADE 2, Class I.



Spécifications Techniques

Tension de fonctionnement	230VAC \pm 10%; fusible 0.63A
Transformateur secteur	17VAC / 23VA
Batterie	12V / 7Ah
Chargeur de batterie	13.8 V / 0.75A Fusible réarmable
Consommation max du courant	2A (périphérique externe)
Puissance de sortie	13.8 V DC / 0.75A Fusible réarmable
Câbles de raccordement	2.5mm ²
Température de fonctionnement	-10°C / +50°C
Dimensions, boîtier ABS	290 x 240 x 80 mm

Spécifications Fonctionnelles

Nombres de Zones	16
Equilibrage de zones	1 ou 2 résistance d'équilibrage
Connexion	5 types
Partition	3
Sorties	4 courant faible (jusqu'à 100mA); 1 puissant (jusqu'à 1A); 3 logique
Codes d'accès	4 chiffres; 32 utilisateurs (1 manager), 1 ingénieur
Mémoire LOG	1024 événement avec date et heure
Transmetteur digital intégré	2 numéros numérique: CIA et Contact ID
Composeur vocal (module optionnel)	8 numéros vocal
Technologie BUS	jusqu'à 5
Programmation	3 types par adresses, par opérations ou par menus de texte
Contrôle d'accès	Via des lecteurs de proximité

Information Contact

Eclipse 16

Centrale d'alarme

EN 50131
GRADE 2 Class I

● Informations d'emballage

- **Boîte d'emballage** - 5 unités Eclipse 16, dimensions 542 x 334 x 286 mm

● Produits Compatible

- **LED 8** - Clavier
- **LED 16A** - Clavier
- **LED 32*** - Clavier
- **LCD 32*** - Clavier
- **LCD 32S*** - Clavier
- **Zone 8** - Module d'extension de 8 zones
- **Eclipse WL** - Module d'extension sans fil
- **TITAN series** - Détecteur IR
- **SR105; SR110** - Sirène intérieure
- **SR200; SR300** - Sirène extérieure
- **MDU Kit; MDU V** - Module de contrôle
- **SensoMAG INTR** - Détecteur de fumée optique avec relais base 12V
- **GBD10, GBD20** - Détecteur bris glace
- **AUMS-12S** - Contact magnétique
- **ARGUS** - Module communication universel GSM
- **TTE GPRS Simple** - Module communication GSM/GPRS
- **TTE GPRS Standard** - Module communication universel GSM/GPRS
- **AJAX SP** - WEB Application de surveillance et de contrôle
- **ProsTE** - Logiciel de programmation spécialisé

* Fonctionnalités réduites jusqu'à 3 partitions et 16 zones

● Information Contact