



Fig. 1- KP9 et Bouton anti-panique

	Modèle		
	KP9	KP9NT	
Grade 1 Class II	●	●	
Vérouillé	●	●	
Non verrouillé	●	●	
Reed protégé	●	●	
Usage	●	-	
Reed NO	●	●	
Reed NC	●	●	
Clés métallique à l'intérieur	●	●	
Clés de rechange à commander	●	●	
6 bornes	●	●	
Fin bornes	●	●	
Retour bornes	●	●	
2 cotés défonçables	●	●	
Etiquette	●	●	
Dimensions	Longueur 67	Largeur 52	Hauteur 26mm

Description:

Grade 1 Class II
Bouton poussoir à simple extrémité

Matériels:

ABS / Acétal
Metal Key x 2

Température de fonctionnement:

-40°C to +50°C

Manipulation:

Acier inoxydable
Clé en métal fournie à l'intérieur

Consommation

500mA Max DC
500mA Max AC

Matériel du contact:

Rhodium

Gamme de tension:

1 – 100v DC
125v AC Max

Couleur:

Blanc

Matière:

Plastique

KNIGHT
FIRE & SECURITY PRODUCTS LTD
<mailto:info@knightfireandsecurity.com>

Unit 84 Seawall Road Ind. Estate
Cardiff UK CF24 5TH
Tel: 0 (00 44) 29 20 48 81 29
Fax: 0 (00 44) 29 20 48 91 32

Drawing No: **KP9 Series
Panic Button**
Drawn: *Chris Moorman*
Date: *09/02/09*

Toutes les dimensions
sont en mm
Ne pas mettre à l'échelle



© Knight Fire & Security Products Ltd
All cases of™ Infringement will be pursued.