



MDU

Module de contrôle à distance

Description

MDU est un module de télécommande universelle adapté à de nombreuses applications:

- Armement et désarmement des centrales (modes de fonctionnement impulsion ou verrouillage)
- Fonction du bouton PANIQUE
- Contrôle d'alarme de voiture
- Contrôle des appareils domestiques

Livré avec 2 télécommandes dans le kit.

Spécifications Techniques

Tension de fonctionnement	9-24 V AC/DC
Courant de contact	3A
Fréquence de fonctionnement	433MHz
Nombre de filières	2
Température de fonctionnement	-20°C ÷ +60°C
Distance maximal des télécommande	100 m
Dimensions	74.5 x 54.5 x 27mm
Poids (module contrôle)	~ 68 g



Spécifications Fonctionnels

- Plage 50-100m
- Deux canaux indépendants
- Fréquence de fonctionnement - 433MHz
- Programmation individuelle de chaque canal pour le mode de fonctionnement LATCH ou PULSE
- Relais de puissance intégré dans chaque canal
- Large plage de fonctionnement du transmetteur de télécommande
- Jusqu'à 100 télécommandes peuvent être ajoutées à un module de contrôle
- 2 télécommandes fournies

Information Emballage

- Packing box - MDU Kit: 1pc module de télécommande et 2 unités de télécommandes.
Dimensions: 125 x 71 x 38mm

Produit Compatible

- CA 62 – Centrale d'alarme
- VEGA6/VEGA6RF – Centrale d'alarme
- ECLIPSE series – Centrale d'alarme

Contact Information

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 9694 800
Fax: +359 2 9625 213

info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com