



## TITAN MW

GRADE2 EN50131

### Détecteur double technologie (IR+MW)

#### Description

TITAN MW est un détecteur double technologie (IR + micro-onde). L'infra-rouge et les micro-ondes peuvent être utilisables ensemble séparément. Leur sensibilité peut être ajustée.

TITAN MW a une meilleure sensibilité aux fausses alarmes grâce à la fonction "action triple". Le détecteur est également équipé d'une compensation de température adaptative.

En option, il peut être livré avec un support pour montage mural ou au plafond.



#### Spécifications Technique et Environnement

Portée (IR) ..... de 1.5 à 15m  
Portée (MW) ..... de 5 à 15m (ajustable)  
Angle de Couverture (IR)..... 90°  
Zones Détection ..... 54  
Hauteur d'installation ..... 1.5m - 3.6m (recommandé 2.1m)  
Immunité de la lumière blanche..... 4000 lux  
Immunité Electrostatique..... 8 kV  
Immunité RF ..... 10V/m/80MHz-2GHz  
Immunité animaux ..... jusqu'à 12 kg  
Fréquence Détection (MW)..... 10.525Ghz (X-BAND)  
Emission (MW) ..... +13 dB E.I.R.Ptyp  
Vitesse de détection (IR).... 0,2m/s - 3,5m/s  
Température de fonctionnement ..... de -20 à + 50°C  
Tension de fonctionnement (IR)..... +9 V DC à +18 V DC  
Poids ..... ~ 137g  
Dimensions ..... 66 x 132 x 60mm

#### Information Emballage

• Boîtes d'emballage - 70 unités TITAN MW, dimensions 560 x 362 x 320 mm

#### Produit Compatible

• Bracket - Support pour montage mural  
• ECLIPSE series - Centrale alarme

#### Information Contact