

Centrale CL 601-606

Type : Centrale adressable 230V AC avec batterie

Adressage linéaire : automatique, basé sur le numéro d'identification unique de l'usine

variations centrales : 601 - 3 sorties ligne, 602 - 6 sorties ligne,
603 - 9 sorties ligne, 604 - 12 sorties ligne, 605 - 15 sorties ligne,
606 - 18 sorties ligne

Max. 650W charge/circuit, max. 20pcs lumière/circuit adressable

Charge totale : 601 - 2kW, 602 - 4kW, 603 - 6kW, 604 - 8kW, 605 - 10kW,
606 - 12kW

Nombre total de lumières : 601 - 60, 602 - 120, 603 - 180, 604 - 240, 605 - 300, 606 - 360

Logiciel de mise en service, graphique ou utilisateur final Clever Light

Montage : paroi latérale

Garantie : garantie de remplacement de 2 ans

Couleur et matériau du boîtier : métal noir

Écran tactile 7" pour vérifier les informations du système avec les 2000 derniers événements

Communication réseau TCP/IP entre panneaux 254 pcs

Communication réseau en anneau RS485 entre panneau 32 pièces

Communication RS232 avec Riello UPS

32 modules de contrôle de phase pour la surveillance des répartiteurs d'éclairage 4 relais de défaut configurables

Dimensions : 650x400x120

Connexion par câble : Max. 10 mm² pour l'entrée principale, max. 2,5 mm² pour les sorties ligne

Tension secteur : AC 120-240V 50/60Hz

Max. courant d'entrée : 601- 10A, 602 - 20A, 603 - 30A, 604 - 40A, 605 - 50A, 606 - 60A

Plage de température ambiante nominale constante : Ta 25°C

