

SensoIRIS BM60

Détecteur linéaire optique de fumée adressable



- Portée : de 5 à 60 mètres
- Réglage de la sensibilité via la centrale
- Pointeur laser pour un réglage manuel précis

Le **SensoIRIS BM60** est un détecteur linéaire optique de fumée adressable, compatible avec toutes les centrales de détection incendie adressables de Teletek. Le détecteur est alimenté par la boucle ou par une source d'alimentation externe (24 VCC), si nécessaire.

Le **SensoIRIS BM60** est équipé d'un réflecteur unique qui offre une portée de détection maximale de 60 mètres. Le **BM60** prend en charge l'auto-étalonnage de la partie détection, tandis qu'un pointeur laser facilite l'installation en aidant à l'alignement du détecteur.

La sensibilité du **SensoIRIS BM60** peut être réglée à partir du menu de la centrale de détection d'incendie

Caractéristiques

- Alimentation par boucle
- Bloc d'alimentation externe en option
- Portée de détection : 60 m
- Zone de couverture (largeur) : 15 m (7,5 m de chaque côté)
- Mode d'étalonnage automatique
- Réglage du pointeur laser
- Réglage de la sensibilité via la centrale
- Boîtier IP65

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Plage de tension de fonctionnement	16 – 32 VDC (alim. par la boucle)
Alimentation externe (optionnelle)	24 VDC ±10 %
Consommation en état d'alarme, sans RI (alim. par la boucle)	< 6,5 mA
Consommation en état d'alarme, avec RI (alim. par la boucle)	< 13 mA
Consommation en état d'alarme, sans RI (alimentation externe)	< 1 mA
Consommation en état d'alarme, avec RI (alimentation externe)	< 7 mA
Distance de fonctionnement	5 – 60 mètres
Zone de couverture (largeur)	15 mètres
Température de fonctionnement	-20 à 60°C
Indice de protection	IP65
Dimensions en mm	187 / 120 / 73 mm

Dernière mise à jour :
01/2026