

# SensoMAG BM60

## Détecteur linéaire optique de fumée conventionnel



- Portée : de 5 à 60 mètres
- Réglage de la sensibilité via des commutateurs DIP
- Pointeur laser pour un réglage manuel précis

Le **SensoMAG BM60** est un détecteur linéaire optique de fumée réfléchissant conventionnel, compatible avec les centrales de détection incendie conventionnelles de la série MAG, ainsi qu'avec les systèmes conventionnels tiers. Le détecteur est alimenté par une source d'alimentation externe (24 VCC).

Le **SensoMAG BM60** est équipé d'un réflecteur unique, qui permet une portée de détection maximale de 60 mètres. Le **BM60** prend en charge l'auto-étalonnage de la partie détection, tandis qu'un pointeur laser est utilisé pour faciliter l'installation en aidant au processus d'alignement du détecteur. La sensibilité du **SensoMAG BM60** peut être réglée à l'aide de commutateurs DIP situés sur la carte mère.

## Caractéristiques

- Bloc d'alimentation externe
- Portée de détection : 60 mètres
- Zone de couverture (largeur) : 15 mètres (7,5 m de chaque côté)
- Mode d'étalonnage automatique
- Réglage du pointeur laser
- Réglage de la sensibilité via des commutateurs DIP
- Algorithme d'auto-compensation
- Boîtier IP65

## Spécifications techniques

Tension d'alimentation externe	24V DC ±10%
Consommation nominale	<5.5mA
Consommation en état d'alarme, avec RI activé	<14mA
Distance de fonctionnement	5-60 mètres
Largeur de couverture	15 mètres
Température de fonctionnement	-20 à 60°C
Niveau de protection	IP65
Dimensions	187/120/73 mm

Dernière mise à jour :  
01/2026